

Rundschlingengehänge

Einstrang-Rundschlingengehänge im Baukastensystem



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung Aufhängeglied (LxB) in mm	Nutzlast kg 90°
RSG-1ST-1000	H1-RS1000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 110 x 60	1000
RSG-1ST-2000	H1-RS2000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 110 x 60	2000
RSG-1ST-3000	H1-RS3000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 135 x 75	3000
RSG-1ST-4000	H1-RS4000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 160 x 90	4000
RSG-1ST-5000	H1-RS5000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 160 x 90	5000

Rundschlingen nach EN 1492-2 (jeder Strang mit PVC-Schutzschlauch überzogen)
alle Schmiedeteile nach EN 1677
Güteklasse 8


Zweistrang-Rundschlingengehänge im Baukastensystem



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung Aufhängeglied (LxB) in mm	Nutzlast kg 90°
RSG-2ST-1000	H2-RS1000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 110 x 60	1000
RSG-2ST-2000	H2-RS2000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 135 x 75	2000
RSG-2ST-3000	H2-RS3000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 160 x 90	3000
RSG-2ST-4000	H2-RS4000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 180 x 100	4000
RSG-2ST-5000	H2-RS5000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 180 x 100	5000

Rundschlingen nach EN 1492-2 (jeder Strang mit PVC-Schutzschlauch überzogen)
alle Schmiedeteile nach EN 1677
Güteklasse 8


Dreistrang-Rundschlingengehänge im Baukastensystem



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung Aufhängeglied (LxB) in mm	Nutzlast kg 90°
RSG-3ST-1000	H3-RS1000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 135 x 75	1000
RSG-3ST-2000	H3-RS2000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 160 x 90	2000
RSG-3ST-3000	H3-RS3000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 180 x 100	3000
RSG-3ST-4000	H3-RS4000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 200 x 110	4000
RSG-3ST-5000	H3-RS5000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 200 x 110	5000

Rundschlingen nach EN 1492-2 (jeder Strang mit PVC-Schutzschlauch überzogen)
alle Schmiedeteile nach EN 1677
Güteklasse 8

Vierstrang-Rundschlingengehänge im Baukastensystem



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung Aufhängeglied (LxB) in mm	Nutzlast kg 90°
RSG-4ST-1000	H4-RS1000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 135 x 75	1000
RSG-4ST-2000	H4-RS2000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 160 x 90	2000
RSG-4ST-3000	H4-RS3000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 180 x 100	3000
RSG-4ST-4000	H4-RS4000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 200 x 110	4000
RSG-4ST-5000	H4-RS5000x (RS-Nutzlänge)	Aufhängerling 200 x 110	5000

Rundschlingen nach EN 1492-2 (jeder Strang mit PVC-Schutzschlauch überzogen)
alle Schmiedeteile nach EN 1677
Güteklasse 8

Alle Gehänge auch in anderen Tragfähigkeiten lieferbar!